

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА КРАСИТЕЛЬ-ИНДИКАТОР «НОРТ» ДЛЯ ОГНЕ- И БИОЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ

1 Назначение

1.1 Краситель-индикатор «НОРТ» предназначен для добавления в пропиточные огне- и биозащитные составы для древесины с целью контроля равномерности нанесения на поверхность.

1.2 Краситель-индикатор «НОРТ» для огне- и биозащитных составов рекомендован для добавления в биопирены серии «Пирилакс» (модификации «Пирилакс», «Пирилакс»-Люкс, «Пирилакс»-Терма), биопирена «ОЗОН-007», биопирена «МИГ-09», антисептики «Нортекс»-Доктор, «Нортекс»-Люкс, «Нортекс»-Транзит.

1.3 Краситель-индикатор «НОРТ» не влияет на потребительские свойства пропиточных огне- и биозащитных составов.

2 Способ применения

2.1 Требования безопасности

2.1.1 При обращении с красителем и транспортировке следует соблюдать требования разделов 3 и 4 настоящей инструкции.

2.1.2 Хранить в недоступном для детей месте.

2.2 Требования к красителю и инструменту

2.2.1 Емкости для хранения красителя и оборудование для ввода красителя в состав должны быть изготовлены из пластмассы или нержавеющей стали. Оборудование после нанесения необходимо тщательно вымыть водой и просушить.

2.2.2 При необходимости сохранения декоративного внешнего вида следует защищать пористые материалы (древесина, бетон, кирпич, керамика, эмаль и др.) от попадания красителя. В случае попадания красителя на поверхности возможно необратимое окрашивание поверхности. При попадании незамедлительно смыть водой. Если нет необходимости в сохранении декоративных свойств, можно применять краситель без ограничений.

2.3 Применение

2.3.1 Перед применением краситель тщательно перемешать до однородной консистенции. В случае хранения красителя при отрицательных температурах, перед применением краситель следует выдержать при комнатной температуре до полного размораживания.

2.3.2 Для оценки совместимости следует предварительно добавить краситель в небольшое количество состава. После перемешивания оценить внешний вид продукта. Краситель должен распределиться в объеме равномерно, состав должен быть однородный по цвету, без комков. Сделать пробный выкрас на небольшом участке поверхности, оценить внешний вид обработанной поверхности.

2.3.3. Температура окружающей среды для работы с красителем от плюс 5°С до плюс 50°С.

2.3.4 Рекомендуемый коэффициент разведения 0,100 килограмм красителя на 50 килограмм состава. Краситель перемешать в составе до получения однородного цвета. Количество красителя может меняться в зависимости от необходимой яркости покрытия.

2.3.5 В случае выпадения осадка в процессе работы, состав следует тщательно перемешать до однородной консистенции.

2.4 Дополнительные свойства

2.4.1 Состав с добавлением красителя тонирует обрабатываемую поверхность от розового до красного цвета. Цвет может меняться в зависимости от влияния состава на оттенок древесины и цвета обрабатываемой поверхности.

3 Требования безопасности и охраны окружающей среды

3.1 Краситель-индикатор «НОРТ» для огне- и биозащитных составов относится к малоопасным веществам (класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007).

Кумулятивным действием не обладает. Оказывает слабое раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и на поврежденные участки кожного покрова.

3.2 При работе с красителем требованием техники безопасности является использование индивидуальных средств защиты глаз (очки защитные), открытых участков тела (перчатки резиновые, спецодежда и обувь (резиновая или ПВХ)), органов дыхания (респиратор).

3.3 Не допускать попадания состава в полость рта. При попадании в полость рта обильно прополоскать водой. При проглатывании промыть желудок водой. Принять 10 таблеток активированного угля.

3.4 При попадании на кожу промыть водой с мылом, при попадании в глаза промыть большим количеством воды в течении нескольких минут.

3.5 Краситель-индикатор «НОРТ» для огне- и биозащитных составов не горит.

3.6 При разливе смыть водой или собрать адсорбирующим веществом. Не допускать попадания в водоемы.

3.7 Образовавшиеся отходы, использованную тару утилизировать в порядке, установленном нормативными правовыми актами в области обращения с отходами производства и потребления.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Краситель-индикатор «НОРТ» для огне- и биозащитных составов транспортируется в таре производителя всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Температура окружающей среды при транспортировке от минус 50°С до плюс 50°С.

4.2 Перевозка **автомобильным транспортом** осуществляется в закрытых автомобилях.

Канистры массой нетто 1,1 кг, сформированные в групповую упаковку по 8 шт, и канистры массой нетто 5,5 кг формируются в транспортную упаковку (паллеты). Паллеты укладываются в один ярус.

4.3 Перевозка **железнодорожным транспортом** осуществляется в контейнерах по ГОСТ 18477. В контейнер паллеты с канистрами укладываются рядами в один ярус. Пустоты заполняются прокладочным материалом.

4.4 Перевозка **речным и морским транспортом** осуществляется в контейнерах по ГОСТ 18477, метод погрузки аналогичен погрузке в железнодорожные контейнеры.

4.5 Краситель хранится в закрытой таре производителя при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С. При температуре окружающей среды ниже 0°С кристаллизуется, после размораживания сохраняет свои свойства. Срок годности 2 года.

4.6 Краситель рекомендуется хранить в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией и влажностью не более 70%, краситель должен быть защищен от солнечного и иного теплового воздействия. Расстояние между светильниками и товаром должно быть не менее 0,5 м.

4.8 При хранении потребительскую тару укладывают в штабели на подкладки или деревянные поддоны. При складировании тару с красителем устанавливают крышками вверх. В транспортной упаковке (паллетах) краситель хранится в 1 ярус. В потребительской упаковке канистры массой нетто 5,5 кг хранятся в 3 яруса, групповая упаковка с канистрами массой нетто 1,1 кг хранится в 5 ярусов. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели.

5 Гарантии производителя

5.1 Все заявленные значения показателей основаны на результатах испытаний и обеспечиваются при строгом соблюдении инструкции по применению.

5.2 Потребитель несет ответственность за правильность применения продукта.

5.3 Любые изменения химического состава красителя, в том числе использование потребителем разбавителей и иных добавок, допускаются только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем. В случае отсутствия согласования завод-изготовитель не несет ответственность за качество красителя и качество обработки.

5.4 При работе с красителем и обработке поверхностей потребитель должен учитывать обстоятельства, которые могут повлиять на качество полученного состава и обработки.

5.5 При использовании красителя без предварительного смешивания с составом и предварительной обработки, претензии к качеству состава и внешнему виду обработанных поверхностей рассматриваться не будут.

5.6 Производитель не гарантирует длительность сохранения красителя-индикатора на обработанных поверхностях.

Данный документ предоставляется для ознакомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления потребителя.